



Palettenwickler

Stretchplus RS 10-2000 AE

Der Stretchwickler Stretchplus RS 10-2000 AE ist unser meist verkauftes Modell für automatisches Einstretchen von Paletten. Die Maschine verarbeitet handelsübliche Maschinenstretchfolie in jeder gewünschten Qualität.

Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Der Folienschlitten ist mit einer Fotozelle ausgerüstet für das automatische Abtasten der Palettenhöhe.

Die Folienspannung wird mittels einer elektromagnetischen Bremse geregelt. Die Einstellungen für die Wickelprogramme werden übersichtlich und leicht über das Bedienpaneel eingegeben.



Maschinenabmessung	2440 x 1500 x 2480 mm	Max. Wickelhöhe	2100 mm
Standfläche	2440 x 1500 mm	Geschwindigkeit	0 - 12 U/min
Eigengewicht	800 kg	Stromaufnahme	230 V / 1,25 KW
Drehtellerdurchmesser	1500 mm	Lärmemission	< 75 dB(A)
Belastbarkeit	2500 kg	Vorreckanlage	-
Max. Paletten	1200 x 800 mm	Höhenabfrage	Mittels Fotozelle
Druckluft	-	Folienbremse	elektromagnetisch

Funktionen

- Drehtellergeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers
- Fixstopp des Drehtellers
- Fotozelle zum Abtasten der Palettenhöhe
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen programmierbar
- Drei automatische Wickelprogramme
- Manuelles Wickelprogramm

Optional

- Auffahrrampe
- Niederhalter
- Fotozelle für schwarze Güter
- Passende Stretchfolie
- Größerer Drehteller bis 2200 mm
- Sonderturmhöhe möglich

