



Palettenwickler Stretchplus RS 10-2000 BW

Der Palettenwickler Stretchplus RS 10-200 BW ist unser Modell für automatisches Einstretchen von Paletten mit Vorreckanlage. Sie ist besonders für das Einstretchen von leichteren Paletten geeignet.

Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Durch die Aussparung im Drehteller kann die Maschine einfach durch einen Gabelhubwagen bestückt werden.



Maschinenabmessung	2800 x 1580 x 2480 mm	Max. Wickelhöhe	2100 mm
Standfläche	2800 x 1580 mm	Geschwindigkeit	0 - 12 U/min
Eigengewicht	850 kg	Stromaufnahme	230 V / 1,25 KW
Drehtellerdurchmesser	1500 mm	Lärmemission	< 75 dB(A)
Belastbarkeit	1200 kg	Vorreckanlage	250 % Dehnung
Max. Paletten	1200 x 800 mm	Höhenabfrage	Mittels Fotozelle
Druckluft	-	Folienbremse	-

Funktionen

- Drehtellergeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers
- Fixstopp des Drehtellers
- Fotozelle zum Abtasten der Palettenhöhe
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen programmierbar
- Drei automatische Wickelprogramme
- Manuelles Wickelprogramm
- Aussparung im Drehteller für einfaches Beladen
- Keine Auffahrrampe nötig

Optional

- Niederhalter
- Fotozelle für schwarze Güter
- Passende Stretchfolie
- Sonderturmhöhe möglich
- 90° Variante

